TERMÉKADATLAP

CT 16

Professzionális duguláselhárító gép 16 mm-es spirálhoz

A CT 16 könnyű, professzionális duguláselhárító gép, amely kizárólag 16 mm-es tisztítóspirállal használható. A gép 250 W-os motorral készül. Az 1000 fordulat/perc gyors és hatékony tisztítást tesz lehetővé. A mindössze 15 kg-os gép beépített LED munkalámpával és felső szerszámtárolóval készül.



KIEMELT ELŐNYÖK

250W — **250 W-os motor**
Kontrollált terhelési karakterisztika

1000 — **1000 fordulat/perc**
Gyors, hatékony tisztítás

Ø16 — **16 mm-es spirál**
Erre a méretre optimalizálva

15kg — **Mindössze 15 kg**
Könnyen vihető emeletekre

LED — **LED és szerszámtároló**
Nem kell fejlámpával bajlódni

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Emeleti munkák	15 kg-os tömegével könnyen mozgatható lépcsőn és épületen belül.
16 mm-es spirálos tisztítás	Professzionális mechanikus tisztítás 16 mm-es tisztítóspirállal.
Szűk vagy sötét helyszínek	A beépített LED és a felső szerszámtároló támogatja a rendezett munkát.

FONTOS KOMPATIBILITÁSI INFORMÁCIÓ

Használható spirál: kizárólag 16 mm-es tisztítóspirál
Kisebb spirálok: nem ajánlottak
CTG-10 adapter: ehhez a géphez nem ajánlott
Felszereltség: LED munkalámpa és felső szerszámtároló

Kisebb spirállal vagy CTG-10 adapterrel ne használja. A pontos csomagtartalmat rendelés előtt ellenőrizze.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Részletes műszaki adatok

Jellemző	Adat
Termék típusa	Professzionális duguláselhárító gép
Motorteljesítmény	250 W
Fordulatszám	1000 fordulat/perc
Kompatibilis spirálméret	Kizárólag 16 mm
Kisebb spirálok használata	Nem ajánlott
CTG-10 kompatibilitás	Nem ajánlott
Tömeg	15 kg
Munkavilágítás	Beépített LED lámpa
Szerszámtárolás	Integrált felső szerszámtároló
Tisztítási mód	Mechanikus tisztítás
Terhelési viselkedés	Nagy ellenállásnál a motor leállhat
Garancia	3 év

SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS

HU

Magyar szerviz

Gyors helyi támogatással

3 ÉV

Garancia

Magyar szervizháttérrel

TEL

Szakmai segítség

+36 70 591 2610

ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉS

A gépet kizárólag 16 mm-es tisztítóspirállal használja. A kisebb spirálok és a CTG-10 adapter nem ajánlottak. Ha a spirál nagy ellenállásba ütközik és a motor leáll, azonnal kapcsolja ki a gépet, szüntesse meg a terhelést, és csak ezután folytassa a munkát. A megfelelő tisztítófejet mindig a cső anyagához és állapotához válassza.

További információ és rendelés

shop.zsalugepkft.hu

info@zsalugepkft.hu | +36 70 591 2610