TERMÉKADATLAP

CTK-10

Akkumulátoros fúrógéppel hajtott kézi duguláselhárító gép

A CTK-10 kézi duguláselhárító gép akkumulátoros fúrógéppel hajtható, így használatához nincs szükség hálózati áramra. 8, 9 vagy 10 mm-es, 8 vagy 10 méter hosszú spirállal használható. Alumínium szerkezetű; minden alkatrésze javítható és cserélhető. A meghajtó fúrógép nem tartozék.



KIEMELT ELŐNYÖK

AKKU — **Akkumulátoros meghajtás**
Nincs szükség hálózati áramra

Ø8-10 — **8, 9 és 10 mm-es spirál**
Három választható méret

10m — **8 vagy 10 m-es spirál**
Választható munkahossz

ALU — **Alumínium szerkezet**
Tartós, jól szervizelhető

SZERV — **Javítható alkatrészek**
Minden elem cserélhető

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Hálózattól független munka	Akkumulátoros fúrógéppel áramcsatlakozás nélkül is használható.
Több spirálméret	8, 9 vagy 10 mm-es tisztítóspirállal végzett munkákhoz.
Karbantartható konstrukció	Javítható és cserélhető alkatrészekkel hosszú távú használatra.

FONTOS SPIRÁL- ÉS RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Használható spirál: 8, 9 vagy 10 mm-es tisztítóspirál
Spirálhossz: 8 vagy 10 méter
Meghajtás: akkumulátoros fúrógép - nem tartozék
Ajánlott kivitel: rozsdamentes tisztítóspirál

A meghajtó fúrógép nem tartozék. A pontos csomagtartalmat rendelés előtt egyeztesse.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Részletes műszaki adatok

Jellemző	Adat
Termék típusa	Akkumulátoros fúrógéppel hajtott kézi duguláselhárító gép
Használható spirálméret	8, 9 vagy 10 mm
Spirálhossz	8 vagy 10 m
Meghajtás	Akkumulátoros fúrógép - nem tartozék
Működési mód	A tisztítóspirál mechanikus forgatása
Ajánlott spirál	Rozsdamentes kivitel
Anyag	Alumínium
Javíthatóság	Minden alkatrész javítható
Alkatrészcsere	Minden alkatrész cserélhető
Alkalmazási terület	Karbantartás és duguláselhárítás

SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS

HU
Magyar szerviz
Gyors helyi támogatással

AKKU
Hálózattól független
Akkumulátoros meghajtás

TEL
Szakmai segítség
+36 70 591 2610

ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉS

A CTK-10 meghajtásához megfelelő akkumulátoros fúrógép szükséges, amely nem része a csomagnak. Az akkumulátoros meghajtásnak köszönhetően külső hálózati áramforrás nélkül is használható. A géphez 8, 9 vagy 10 mm-es, 8 vagy 10 méter hosszú tisztítóspirál választható; a korrózió elkerüléséhez rozsdamentes kivitel ajánlott.

További információ és rendelés

shop.zsalugepkft.hu

info@zsalugepkft.hu | +36 70 591 2610