TERMÉKADATLAP

Z-Cam PanTilt 3388

Forgó és billenőfejes csővizsgáló kamera

A Z-Cam PanTilt 3388 szakemberek számára készült, professzionális csővizsgáló kamera 28 mm-es Pan-Tilt kamerafejjel. A fej 360 fokban körbeforgatható és 180 fokban dönthető, így az oldalsó rákötések, illesztési hibák és rejtett repedések részletesen vizsgálhatók. A 60 méteres Ø 8 mm-es tolókábel, a 10 colos kijelző, az SD-kártyára vagy USB-meghajtóra történő rögzítés és a méterszámláló dokumentált munkát támogat.



KIEMELT ELŐNYÖK

360 fokos forgófej
Körbeforgatható kamerafej

180 fokos billenőfej
Oldalsó részletekhez

60 m-es tolókábel
Ø 8 mm-es üvegszálas kábel

Önbeálló kamerafej
Alapfelszereltség

512 Hz-es jeladó
Alapfelszereltség

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Oldalsó rákötések	A 360 fokos forgatás és 180 fokos döntés részletes körkörös ellenőrzést tesz lehetővé.
Csőállapot-felmérés	40-200 mm-es csövek illesztési hibáinak, repedéseinek és sérüléseinek vizsgálata.
Dokumentált vizsgálat	A helyszíni kép és videó SD-kártyára vagy USB-meghajtóra rögzíthető.

RENDSZERFELSZERELTSÉG

Kamerafej: Ø28 mm, 360 fokban forgatható és 180 fokban dönthető
Tolókábel: Ø 8 mm-es üvegszálas kábel, 60 m
Alapfelszereltség: önbeálló fej, 512 Hz-es jeladó és méterszámláló
Dokumentálás: 10 colos LCD, mentés SD-kártyára vagy USB-meghajtóra

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Részletes műszaki adatok

Jellemző	Adat
Kamerafej	Ø28 mm
Forgatás és döntés	360 fokos forgatás, 180 fokos döntés
Tolókábel	Ø 8 mm-es üvegszálas kábel - 60 m
Ajánlott csőátmérő	40-200 mm
90 fokos csőidom	Minimum Ø100 mm
Vízszigetelés	IP68, 2 bar / 20 méteres vízmélység
Beépített jeladó	Alapfelszereltség, 512 Hz
Önbeálló fej	Alapfelszereltség
Méterszámláló	Alapfelszereltség
Kijelző	10 colos LCD
Rögzítési adathordozó	16 GB SD-kártya vagy USB-meghajtó
Menü nyelve	Angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, orosz, holland
Akkumulátoros üzemidő	5 óra
Tömeg	23 kg

SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS

HU
Magyar szerviz
Gyors helyi támogatással

1 ÉV
Garancia
Magyar szervizháttérrel

TEL
Szakmai segítség
+36 70 591 2610

FONTOS MEGJEGYZÉS

A 28 mm-es kamerafej 360 fokban körbeforgatható és 180 fokban dönthető. A 90 fokos csőidomokon minimum Ø100 mm-es csőátmérőtől vezethető át. A kamerafej IP68 vízszigetelésű, 2 bar nyomásig és 20 méteres vízmélységig.

További információ és rendelés

shop.zsalugepkft.hu

info@zsalugepkft.hu | +36 70 591 2610