TERMÉKADATLAP

Z-Cam ProLine Dual 3499

18 és 23 mm-es kamerafejjel

A Z-Cam ProLine Dual 3499 szakemberek számára készült, professzionális csővizsgáló kamera 18 és 23 mm-es HD Sony CCD kamerafejjel. A két tolókábel 20-200 mm közötti csőátmérők vizsgálatát teszi lehetővé: a Ø 4,8 mm-es kábel 30 m, a Ø 5,2 mm-es kábel 30 vagy 40 m hosszban érhető el. A 10 colos HD kijelző, az SD-kártyás rögzítés és a méterszámláló pontos, dokumentálható helyszíni munkát támogat.



KIEMELT ELŐNYÖK

Kettős kábeldob

Két kamera egy rendszeren

23 + 18 mm-es fejek

HD Sony CCD kamerafejek

10 colos HD kijelző

Rögzítés és méterszámláló

Önbeálló kamerafej

Opcionális konfiguráció

512 Hz-es jeladó

Opcionális helymeghatározás

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Szűk csőszakaszok	Ø 4,8 mm-es tolókábellel 20-80 mm-es csövekhez; 90 fokos csőidom Ø32 mm-től.
Normál csőrendszerek	Ø 5,2 mm-es tolókábellel 40-200 mm-es csövekhez; 90 fokos csőidom Ø50 mm-től.
Dokumentált vizsgálat	A méterszámlálóval ellátott kép és videó 16 GB-os SD-kártyára rögzíthető.

VÁLASZTHATÓ KONFIGURÁCIÓK

Kamerafejek: 18 mm HD és 23 mm HD Sony CCD
Tolókábelek: Ø 4,8 mm - 30 m | Ø 5,2 mm - 30 vagy 40 m
Felszereltség: alap | 512 Hz-es jeladó | 512 Hz-es jeladó + 23 mm-es önbeálló fej
Alapfelszereltség: méterszámláló, 10 colos HD kijelző és SD-kártyás rögzítés

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Részletes műszaki adatok

Jellemző	Adat
Kamerafejek	18 mm HD és 23 mm HD, 1/3 colos Sony CCD
Tolókábel - 18 mm-es fej	Ø 4,8 mm - 30 m
Tolókábel - 23 mm-es fej	Ø 5,2 mm - 30 vagy 40 m
Alkalmazás - Ø 4,8 mm	20-80 mm-es csövek; 90 fokos csőidom esetén minimum Ø32 mm
Alkalmazás - Ø 5,2 mm	40-200 mm-es csövek; 90 fokos csőidom esetén minimum Ø50 mm
Vízszigetelés	IP68, 2 bar / 20 méteres vízmélység
Beépített jeladó	Opcionális, 512 Hz
Önbeálló fej	Opcionális, kizárólag a 23 mm-es kamerafejben
Méterszámláló	Alapfelszereltség
Kijelző	10 colos HD LCD
Tárhely	16 GB SD-kártya, legfeljebb 64 GB-ig bővíthető
Menü nyelve	Angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, orosz, holland
Akkumulátoros üzemidő	6 óra
Tömeg	Kb. 23 kg

SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS

HU
Magyar szerviz
Gyors helyi támogatással

1 ÉV
Garancia
Magyar szervizháttérrel

TEL
Szakmai segítség
+36 70 591 2610

FONTOS MEGJEGYZÉS

A Dual kivitel 18 és 23 mm-es HD kamerafejet tartalmaz. Az önbeálló funkció kizárólag a 23 mm-es kamerafejhez választható. A kamerafejek vízszigetelése IP68, terhelhetőségük 2 bar, legfeljebb 20 méteres vízmélységig.

További információ és rendelés

shop.zsalugepkft.hu

info@zsalugepkft.hu | +36 70 591 2610